R7 智能交流充电桩

7kW 单枪交流充电桩，支持 4G 联网及扫码、人脸识别启动。配备 2.8 英寸彩色液晶屏，可壁挂或立柱安装。



7 kW	4G	IP65
额定功率	联网方式	防护等级

型号与详细技术参数见后页。

产品图为宁电时代品牌展示图。

R7规格参数表

序号	技术指标名称	技术指标内容
1	型号	RHAC07K-R701/01
2	额定功率	7kW
3	输入电压	AC220V ± 20%
4	输入电流	32A
5	输出电压	AC220V ± 20%
6	重量	约3.4kg (不含立柱)
7	枪数	单枪
8	设计标准	GB / T 18487 -2023
9	输入频率	50 ± 1Hz
10	人机界面	2.8英寸彩色液晶屏 + LED
11	联网方式	4G联网
12	充电模式	自动充满
13	启动方式	小程序或微信扫码、人脸识别充电
14	云平台	支持云快充、蔚景云、瑞翔云、达克云、e充电、特来电、星星充电、新电途、小桔充电等云平台
15	保护功能	短路、过流、过温、漏电、过欠压 等
16	电能计量	1.0 级
17	防护等级	IP65
18	使用环境	室内或室外
19	冷却方式	自然冷却
20	运行温度	- 25°C ~ + 50°C
21	存储温度	- 40°C ~ + 70°C
22	相对湿度	5%-95%无凝露
23	海拔高度	≤ 2000m
24	安装方式	立柱或壁挂安装
25	枪线长度	5米 (标配)
26	产品尺寸	230 *315*100mm (W*H*D)
27	进线方向	下进下出